



EVO-STIK TX528

TIKSOTROPA KONTAKTLĪME UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES

TEHNISKĀ LAPA NR: TDS00019 08/01/2024

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

Augsta sākotnējā saķere ar izcilu galīgo savienojuma stiprību
Netekošs, nepilošs sastāvs
Ideāli piemērots vertikālām un virsgalvas virsmām

APRAKSTS

EVO-STIK TX 528 ir universāla, tiksotropa kontaktsaistviela, kas ir tīri un viegli uzklājama. Tā kā tā nepil, tā ir ideāli piemērota lietošanai gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām. Iegūtie savienojumi ir izturīgi un ar labu temperatūras noturību.

Piemērotība:

- Dekoratīvo plastmasas lokšņu un citu cieto plastmasu (piemēram, PVC un ABS) līmēšanai pie koka, metāla un koka kompozītmateriālu plātnēm.
- Niedru šķiedras plātņu un akustisko flīžu līmēšanai pie piekaramām vai vertikālām virsmām, piemēram, sausa cementa/smilšu apmetuma.
- Lielākajai daļai plastmasas apmalīšu un cokolu līmēšanai.

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

Krāsa	Dzintarkrāsā
Forma	Tiksotropa želeja
Īpatnējais svars	Aptuveni 0,84
Sastāvs	Polihloroprēna kaučuka un sintētisko sveķu maisījums naftas bāzes šķīdinātājos.
Uzklāšanas temperatūra	No +5°C līdz +30°C
Žūšanas laiks (porainas virsmas)	15–20 minūtes
Žūšanas laiks (neporainas virsmas)	25–35 minūtes
Atvērtais laiks	Līdz 45 minūtēm
Patēriņš (aptuveni)	4–6 m uz litru (vienā kārtā), atkarībā no virsmas



LIETOŠANA

SVARĪGI: Pirms lietošanas iepazīstieties ar drošības datu lapu vietnē www.bostik.co.uk. Tikai profesionālai lietošanai ("TRADE ONLY").

SAGATAVOŠANA

- Virsmām jābūt sausām, tīrām un brīvām no putekļiem, netīrumiem un taukiem.
- Gludas vai pulētas virsmas vispirms jānofrizē ar smalku abrazīvu papīru.
- Ļoti porainas virsmas: Lai izvairītos no pārmērīgas uzsūkšanās, gruntējiet tās ar līmi, kas atšķaidīta 50:50 ar EVO-STIK Adhesive Cleaner. Ļaujiet pilnībā nožūt.

UZKLĀŠANAS PROCESS

- Uzklāšana:** Uzklājiet vienmērīgu, rievotu līmes kārtu uz abām virsmām, izmantojot zobaino špakteli vai izkliedētāju. Lai nodrošinātu pareizu patēriņu, turiet izkliedētāju leņķī, tādējādi pēc nožūšanas izveidojot izteiktu rievojumu. Strādājiet siltos, sausos un labi vēdināmos apstākļos. Aukstums un/vai augsts mitruma līmenis izraisīs nepietiekamu žūšanu un attiecīgi vāju savienojumu.
- Žāvēšana:** Ļaujiet līmei kļūt tikko sausai, drošam pieskārienam ("touch dry"). Porainām virsmām tās ir aptuveni 15–20 minūtes, neporainām – 25–35 minūtes.
- Savienošana:** Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, savienojiet abas sausās, noklātās virsmas 10 minūšu laikā pēc tam, kad līmes kārtas ir kļuvušas "sausas pie pieskāriena" ("touch dry"), un saspiediet tās

kopā visā savienojuma laukumā. Piespiediet pēc iespējas stiprāk ar roku vai rullīti. Ilgstošs spiediens nav nepieciešams.

- **Svarīgi:** Virsmu savienošana pirms tās kļuvušas sausas pie pieskārienam izraisīs šķīdinātāja iesprostošanu, kas nelabvēlīgi ietekmēs galīgo savienojumu un, iespējams, radīs pūslīšu veidošanās problēmas.
- Pārāk vēla savienošana atstās plašus nesalīmētus laukumus, kas vēlāk izraisīs pūslīšu veidošanos materiālu atšķirīgas kustības (nobīdes) dēļ.
- Savienojums izveidojas tūlīt pēc abpusējas virsmu saskares. Tāpēc, strādājot ar lieliem laukumiem, ir būtiski izvairīties no nejaušas saskares, pirms detaļas ir precīzi salāgotas
- **Gatavība:** Savienojums izveidojas nekavējoties. Maksimālā izturība tiek sasniegta pēc aptuveni 24 stundām

TĪRĪŠANA

- Noņemiet pēc iespējas vairāk līmes mehāniski.
- Atlikumus var nofritēt ar drānu, kas samērcēta acetonā vai EVO-STIK Adhesive Cleaner.
- Vienmēr iepriekš pārbaudiet virsmas izturību pret šķīdinātāju.

UZGLABĀŠANA

- Derīguma termiņš ir līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā vēsos, sausos apstākļos no +5°C līdz +25°C.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Viegli uzliesmojošs. Līme nav piemērota lietošanai ar ekspandēto polistirolu (putuplastu) vai virsmām, kas krāsotas ar krāsām, kuru pamatā nav celuloze, jo šķīdinātājs tās saēd. Nelietot mīkstā PVC vai vinila plastmasām, jo savienojums laika gaitā degradējas, tam kļūstot mīkstem.

Saspiedēju (spīļu) izmantošana nav nepieciešama. Nelietot uz bitumena pamatnēm vai to tuvumā. Līme nesalīmēs poliolfēnus, piemēram, polietilēnu un polipropilēnu. Izvairieties no nevienmērīgas līmes uzklāšanas, jo tādējādi dažas zonas kļūs pārāk sausas, kamēr citas vēl būs mitras. Tas samazinās galīgo savienojuma stiprību.

Ja izmantojat līmi jebkuram mērķim, kas šeit nav minēts, sazinieties ar tehnisko dienestu pa tālruni +44 (0)1785 272625 vai apmeklējiet vietni www.bostik.co.uk.

Ieteikumiem un priekšlikumiem ir tikai informatīvs raksturs, jo lietošanas apstākļi pilnībā atrodas ārpus mūsu kontroles.

Norādījumus par veselību un drošību, pirmās palīdzības pasākumus, kā arī instrukcijas par produkta noplūdi un likvidēšanu skatiet atsevišķā EVO-STIK TX 528 drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.erkulis.lv vai www.bostik.co.uk.

IETAKOJUMS

Produkta kodi	30603375	1L x 12 bundžas
	30812991	5L x 1 bundža

This disclaimer is issued by Bostik Limited ("the Company") and applies to the use of any products supplied by the Company ("the Products") displayed on this Technical Data Sheet ("TDS"). Please read this disclaimer carefully before using any of the Products. Using this TDS and/or the Product constitutes your acceptance of this disclaimer. Its contents shall prevail over any directions of use and any disclaimer and/or exclusion or limitation of liability of the Company that may appear on the packaging of the Products.

This disclaimer sets out the entire financial liability of the Company (including any liability for the acts or omissions of its employees, agents and sub-contractors) to any user of the Products ("Product User") in respect of any use made or resale by the Product User, of any of the Products in this TDS.

This disclaimer does not affect the Company's liability for death or personal injury arising from the Company's negligence in respect of the Products, nor its liability for fraud, or fraudulent misrepresentation, nor any other liability that cannot be excluded or limited under applicable law.

The Company's total liability however arising and whether caused by tort (including negligence and breach of statutory duty), breach of contract or otherwise, arising in connection with the use made or resale by the Product User of any of the Products in this TDS shall be limited to the price paid for the Product by the Product User.

The Company shall not be liable to the Product User for any pure economic loss, loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise, in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims (including in respect of personal injury insofar as not caused by the Company's negligence) for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in connection with the use made or resale by the Product User of any of the Products in this TDS.

The Company shall not be liable to the Product User in relation to any loss for any use that is inappropriate or use that is otherwise than in accordance with the relevant instructions for use of the Products in this TDS or on the Product. Product Users are advised to confirm the suitability of the Products by their own tests.

This TDS covers just one of a large range of products supplied by the Company.

Full information on these products and advice on application is freely available from our fully trained staff throughout the country. In addition, specialist technical advice is available from our Technical Services Department. This TDS supersedes all previous TDSs relating to the Products, and users of it must ensure that it is the current issue. Destroy all previous TDS, and if in any doubt, contact the Company, quoting the code number in the top right hand corner on the front of this document.

Sales	Tel: 0844 371 1192	customer.service@bostik.com
Technical Advice	Tel: 0844 371 1197	technical.service@bostik.com
Safety Data Sheets	Tel: 01785 272625	sds.box-eu@bostik.com

DISCLAIMER

Bostik offers this Technical Data Sheet ("TDS") for descriptive and informational use only. It is not a warranty, a contract or a substitute for expert or professional advice. Please also see the local product Safety Data Sheet for health and safety considerations.

The statements, technical information, data, and recommendations contained in this TDS are provided 'AS IS' and are not warranted or guaranteed in any way. They represent typical results for the products and are based on Bostik's research only. Since the conditions and methods of use of the products are beyond our control, Bostik expressly disclaims any and all liability and damages of whatever kind or nature that may arise from any use of the products, the results therefrom, or reliance on the information contain herein.

Bostik Ltd
Common Road,
Stafford, ST16 3EH, UK
Phone: +44 (0)1785 272625
www.bostik.com/uk

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 (0)1785 272625

