

BOSTIK WATERSTOP Ārkārtas hidroizolācijas pārklājums

Tūlītējs sūču remonts un aizsardzība lēzeniem jumtiem un notekcaurulēm

TEHNISKĀ DATU LAPA NO: TDS02222 25/10/2024

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Aptur sūces tūlītēji.
- Var uzklāt uz **mitrām vai sausām virsmām**.
- Nav nepieciešama grunts.

APRAKSTS

Bostik WATERSTOP ir augstas efektivitātes, elastīgs hidroizolācijas pārklājums, kas paredzēts jumtu un notekcauru sūču novēršanai. Tas nodrošina tūlītēju aizsardzību pat lietus laikā

Piemērotās virsmas (bez grunts): betons, akmens, koks, metāls, cinks, māls, flīzes, šiferis, filcs, polistirols un lielākā daļa plastmasu.

NAV piemērots: polietilēna (PE) un polipropilēna (PP) plastmasām vai bitumena pārklājumiem.

Produkts ir ilgmūžīgs, izturīgs pret plaisāšanu, UV stariem un salu. Tā elastību neietekmē temperatūras svārstības. Sastāvs nesatur šķīdinātājus, bitumenu un izocianātus, padarot to videi draudzīgāku.

Bostik WATERSTOP Emergency Waterproof Coating ir ideāli piemērots ātriem un vienkāršiem jumtu un notekcauru remontdarbiem



TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	Pelēka
Forma	Ar otu uzklājama pasta
Sastāvs	MS polimērs
Iestrādes temperatūra	No +5°C līdz +35°C
Ekspluatācijas temperat.	-25°C to +80°C
Īpatnējais svars	1.6 aptuveni
Žūšanas laiks	Tūlītēja ūdensizturība. Pilnīga nožūšana: vismaz 24 stundas Kad pirmā kārtā ir nožuvusi (aptuveni 4 stundas pie +20°C), uzklājiet otro kārtu (atkarībā no pārklājuma biezuma, apkārtējās temperatūras un mitruma)

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 0.2m² no vienas bundžas. Nepieciešamas divas kārtas (katra 1,5 mm bieza), lai sasniegtu vismaz 3 mm kopējo sausās plēves biezumu

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGI: Pirms lietošanas iepazīstieties ar drošības datu lapu vietnē

www.bostik.com/uk

SAGATAVOŠANA

- Virsmai jābūt stabilai, tīrai, bez putekļiem, eļļas, rūsas, stāvoša ūdens un citiem sārņiem. Noņemiet sūnas un ķērpjus.
- Jaunām cementa virsmām un mūrējumiem jāļauj sacietēt vismaz 2 mēnešus.
- Pirms uzklāšanas nosedziet virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, piemēram, logus un logu rāmjus, kā arī aizsargājiet apkārtējās zonas ar plastmasas plēvi.
- Var klāt uz dampīgām (mitrām) virsmām, ja liekais ūdens ir nosaucīts. Grunts nav nepieciešama

UZKLĀŠANA

- Gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C visā sacietēšanas laikā. Ja produkts glabāts aukstumā (zem +15°C), pirms lietošanas 2 stundas turiet to istabas temperatūrā.
- Atveriet vāku un pārduriet aizsargplēvi. Uzklājiet nekavējoties, izmantojot vienreizlietojamās otas.
- Nodrošiniet, lai spraugas un plaisas tiktu pilnībā nosegtas. Plaisas virs 5 mm pilnībā jāaizpilda un jāpārklāj ar piemērotu elastīgu sietu, kas iestrādāts pārklājumā.
- Uzklājiet divas kārtas (katra vismaz 1,5 mm).
- Uzklājiet nepārtraukti un vienmērīgu pārklājumu, to rūpīgi iestrādājot virsmā.
- Kad pirmā kārtā ir nožuvusi (aptuveni 4 stundas pie +20°C, uzklājiet otro. Pirms otrās kārtas uzklāšanas pārliecinieties, ka pirmā kārtā ir pietiekami sausa, lai pa to varētu staigāt. Vēsākā temperatūrā tas prasīs ilgāku laiku.

Stūros vai vietās, kur iespējama kustība, pirmajā kārtā jāiestrādā pastiprinošs siets. Iespiediet sietu pārklājumā un pēc 4 stundām uzklājiet otro kārtu.

TĪRĪŠANA

- Nekavējoties notīriet šlakatas. Pēc lietošanas otas izmetiet. Sausu (sacietējušu) produktu ir grūti noņemt.

UZGLABĀŠANA

- Glabājiet un transportējiet droši, vertikālā stāvoklī. Pārliecinieties, ka vāks ir pilnībā aizvērts. Uzglabājiet līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, vēsos un sausos apstākļos temperatūras diapazonā no +5°C līdz +25°C un sargājot no tiešiem saules stariem
- Sargājiet no sala.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN IEROBEŽOJUMI

- Bostik WATERSTOP Emergency Waterproof Coating nav piemērots lietošanai uz polietilēna un polipropilēna plastmasām vai bitumena. Neuzklājiet to uz jumta logiem, stikla vai parastiem logiem.
- Neuzklājiet Bostik WATERSTOP Emergency Waterproof Coating vietās, kas tiks pakļautas regulārai kājāmgājēju kustībai, un nenovietojiet smagus priekšmetus uz vietām, kas pārklātas ar šo līdzekli. Neizmantojiet to ūdens vidēs, piemēram, dižos un zivju tvertnēs, vai dzeramā ūdens tvertnēs. Nav piemērots pastāvīgai atrašanās zem ūdens. Ja pārklātās pamatnes nespēj izžūt no apakšas, var rasties burbuļošana

Uz iepakojuma norādītā krāsa ir tikai orientējoša. Pirms darba uzsākšanas lietotājiem ieteicams uzklāt nelielu daudzumu **Bostik WATERSTOP Emergency Waterproof Coating** neuzkrītošā vietā un ļaut tam nožūt, lai noteiktu krāsas piemērošību. Starp dažādām produktu partijām var rasties toņu atšķirības. Veicot projektu, kurā nepieciešami vairāki iepakojumi, lūdzu, pārliecinieties, ka tiem ir viens un tas pats partijas numurs.

Ja nepieciešama informācija par pielietojumu, kas šeit nav minēts, lūdzu, sazinieties ar tehnisko dienestu pa tālruni +44 (0)1785 272625 vai apmeklējiet vietni www.bostik.com/uk, lai saņemtu padomu.

Ieteikumi un priekšlikumi ir sniegti tikai vadībai, jo lietošanas apstākļi ir pilnībā ārpus mūsu kontroles.

Veselības aizsardzības un drošības instrukcijas, pirmās palīdzības pasākumus, kā arī norādījumus par produkta noplūdi un likvidēšanu skatiet atsevišķā **Bostik WATERSTOP Emergency Waterproof Coating** veselības aizsardzības un drošības datu lapā, kas pieejama vietnē www.erkulis.lv un www.bostik.com/uk.

This disclaimer is issued by Bostik Limited ("the Company") and applies to the use of any products supplied by the Company ("the Products") displayed on this Technical Data Sheet ("TDS"). Please read this disclaimer carefully before using any of the Products. Using this TDS and/or the Product constitutes your acceptance of this disclaimer. Its contents shall prevail over any directions of use and any disclaimer and/or exclusion or limitation of liability of the Company that may appear on the packaging of the Products.

This disclaimer sets out the entire financial liability of the Company (including any liability for the acts or omissions of its employees, agents and sub-contractors) to any user of the Products ("Product User") in respect of any use made or resale by the Product User, of any of the Products in this TDS.

This disclaimer does not affect the Company's liability for death or personal injury arising from the Company's negligence in respect of the Products, nor its liability for fraud, or fraudulent misrepresentation, nor any other liability that cannot be excluded or limited under applicable law.

The Company's total liability however arising and whether caused by tort (including negligence and breach of statutory duty), breach of contract or otherwise, arising in connection with the use made or resale by the Product User of any of the Products in this TDS shall be limited to the price paid for the Product by the Product User.

The Company shall not be liable to the Product User for any pure economic loss, loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise, in each case whether direct, indirect or consequential, or any claims (including in respect of personal injury insofar as not caused by the Company's negligence) for consequential compensation whatsoever (howsoever caused) which arise out of or in connection with the use made or resale by the Product User of any of the Products in this TDS.

The Company shall not be liable to the Product User in relation to any loss for any use that is inappropriate or use that is otherwise than in accordance with the relevant instructions for use of the Products in this TDS or on the Product. Product Users are advised to confirm the suitability of the Products by their own tests.

This TDS covers just one of a large range of products supplied by the Company.

Full information on these products and advice on application is freely available from our fully trained staff throughout the country. In addition, specialist technical advice is available from our Technical Services Department. This TDS supersedes all previous TDSs relating to the Products, and users of it must ensure that it is the current issue. Destroy all previous TDS, and if in any doubt, contact the Company, quoting the code number in the top right hand corner on the front of this document.

Sales	Tel: 0844 371 1192	customer.service@bostik.com
Technical Advice	Tel: 0844 371 1197	technical.service@bostik.com
Safety Data Sheets	Tel: 01785 272625	sds.box-eu@bostik.com

DISCLAIMER

Bostik offers this Technical Data Sheet ("TDS") for descriptive and informational use only. It is not a warranty, a contract or a substitute for expert or professional advice. Please also see the local product Safety Data Sheet for health and safety considerations.

The statements, technical information, data, and recommendations contained in this TDS are provided 'AS IS' and are not warranted or guaranteed in any way. They represent typical results for the products and are based on Bostik's research only. Since the conditions and methods of use of the products are beyond our control, Bostik expressly disclaims any and all liability and damages of whatever kind or nature that may arise from any use of the products, the results therefrom, or reliance on the information contain herein.

Bostik Ltd
Common Road,
Stafford, ST16 3EH, UK
Phone: +44 (0)1785 272625
www.bostik.com/uk

BOSTIK HOTLINE

Smart help +44 (0)1785 272625

